SUNSET
IN TO THE WAVE



CARACTÉRISTIQUES

- ***Diamètres et résistances réels***
- ***Spécial montages et empiles***
- ***100% pure Fluorocarbone***
- ***100% PVDF***
- ***Molécules dernière génération***
- ***Invisible***
- ***Résistant aux rayonnements UV***
- ***Super souple***
- ***Haute résistance aux nœuds***
- ***Japan Technology***
- ***Approuvées EFTTA***
- ***Normes ISO 2062***



FLUOROCARBON SUPER SOFT RS COMPETITION

Les FLUOROCARBON SUPER SOFT RS COMPETITION sont réalisés avec des molécules dernière génération 100% pure Fluorocarbone 100% PVDF. Spécialement étudiés pour la réalisation des montages et des empiles, ils sont invisible, résistent aux rayonnements UV, sont super souples, offrent une haute résistance aux nœuds et une présentation optimale et naturelle des appâts. De technologie japonaise, les FLUOROCARBON SUPER SOFT RS COMPETITION sont approuvées EFTTA selon les normes ISO 2062.

Depuis plus de 20 ans, les produits de la marque française SUNSET s'adressent à tous les passionnés de pêches en mer. Pêcheurs du bord ou en bateau, pêcheurs occasionnels, de loisir ou de compétition, SUNSET propose une large gamme de matériel de pêche de l'entrée jusqu'au haut de gamme. Que vous soyez adeptes de la pêche au flotteur le long des digues, à la turlutte en eging pour capturer les seiches et les calamars, au lancer / leurre pour la traque du bar, à soutenir à la recherche des belles daurades, en jigging pour combattre les sérioles, à la traine pour surprendre les thons ou en surf-casting en compétition, SUNSET vous offre une large gamme de produits au meilleur rapport qualité / prix ! SUNSET est une marque distribuée par SERT SAS. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook

RÉFÉRENCE	DIAMETRE	KG TEST / ISO 2062	LBS TEST / ISO 2062	LONGUEUR (m)	COLORIS
STSLJ48030.1850M	0,18mm	2,30kg	5,10Lbs	50M	INVISIBLE
STSLJ48030.2050M	0,20mm	2,90kg	6,40Lbs	50M	INVISIBLE
STSLJ48030.2250M	0,22mm	3,40kg	7,60Lbs	50M	INVISIBLE
STSLJ48030.2550M	0,25mm	4,60kg	10,10Lbs	50M	INVISIBLE
STSLJ48030.2825M	0,28mm	5,70kg	12,60Lbs	25M	INVISIBLE
STSLJ48030.3025M	0,30mm	6,40kg	14,10Lbs	25M	INVISIBLE
STSLJ48030.3525M	0,35mm	7,50kg	16,60Lbs	25M	INVISIBLE